Produkta datu lapa

Specifikācijas



Strāvas ierobežotājs, TeSys Deca Frame 2,32A/690V,aktivizēšana 1,5kA,GV2ME/GV2P/GV2RT augšpusē ar skrūvju skavu savienojumiem

GV1L3

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produktu klāsts	TeSys GV2 TeSys Deca
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Aizsardzības piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas ierobežošanas modulis
Diapazona saderība	TeSys GV2) TeSys Deca
Produktu saderība	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Moduļa funkcija	Palielinot automātslēdža atslēgšanas jaudu
Montāžas vieta	Automātslēdža augšpusē
[Ie] nominālā darba strāva	32 A
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	63 A atbilst IEC 60947-1
Aktivizācijas slieksnis	1500 A
Pārrāvuma spēja	<= 100 kA atkarībā no aizsargierīces
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-1

Papildinošs

Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 x 1,5…25 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 2 x 1,5…10 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 1 x 1,5…25 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 2 x 1,5…10 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 1 x 1,5…16 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 x 1,5…4 mm² elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	2,2 Nm
Neto svars	0,13 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,5 cm
1. iepakojuma platums	5,0 cm
1. iepakojuma garums	8,0 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	122,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,104 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**42 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**40 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Connections and Schema

Current Limiter

GV1L3

