Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kurzschlussstrom Begrenzer / Ip-Stossstrom-Begrenzer für GV2 Anbauvariante

GV1L3

EAN Code: 3389110209952

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Baureihe	TeSys GV2 TeSys Deca
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Produkt- oder Komponententyp	Strombegrenzungsmodul
Kompatible Produktfamilie	TeSys GV2 TeSys Deca
Produktkompatibilität	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Funktion des Moduls	Erhöhung des Ausschaltvermögens eines Leistungsschalters
Montageort	Oben am Leistungsschalter
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	32 A
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	63 A entspricht IEC 60947-1
Betriebsschwellenwert	1500 A
Ausschaltvermögen	<= 100 kA abhängig vom Schutzgerät
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC 50/60 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-1

Zusatzmerkmale

Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen 1 x 1,5…25 mm² fest Schraubklemmen 2 x 1,5…10 mm² fest Schraubklemmen 1 x 1,5…25 mm² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 2 x 1,5…10 mm² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 1 x 1,5…16 mm² flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 2 x 1,5…4 mm² flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	2,2 Nm
Produktgewicht	0,13 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,5 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	8,0 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	122,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,104 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**42 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**40 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**