# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## kasetne C1 25-350 pārsprieguma ierobežotājam PRD1

16315

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **produktu klāsts** | Acti9 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kārtridžs |
| **Ierīces īsais nosaukums** | C1 25-350 |
| **Diapazona saderība** | Acti9 PRD1 25r |
| **Pārsprieguma ierobežotāja tips** | Elektrosadales tīkls |
| **Standarti** | IEC 61643-1<br>EN 61643-11 |
| **Produkta sertifikācija** | KEMA-KEUR |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Pārsprieguma ierobežotāja klases tips** | 1. veids |
| **Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija** | Dzirksteles sprauga |
| **Produkta galamērķis** | pārsprieguma aizsardzības ierīce PRD1 25r 1P<br>pārsprieguma aizsardzības ierīce PRD1 25r 1P+N<br>pārsprieguma aizsardzības ierīce PRD1 25r 3P<br>pārsprieguma aizsardzības ierīce PRD1 25r 3P+N |
| **Zemējuma sistēma** | TN<br>TT |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 230 V AC 50 Hz |
| **Nominālā izlādes strāva** | 25 kA |
| **[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums** | 350 V |
| **Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis** | 1,5 kV 1. veids |
| **[Ifi] sekot strāvai** | 25 kA |
| **Vietējā signalizācija** | karogs ( balts/sarkans) |
| **Montāžas režīms** | Spraudnis |
| **Montāžas atbalsts** | SPD modulī |
| **9 mm atstarpe** | 2,5 |
| **Augstums** | 50 mm |
| **Platums** | 23 mm |
| **Dziļums** | 57 mm |
| **Krāsa** | antracīta pelēks ( RAL 7016) |
| **Materiāls** | PBT (polibutilēna tereftalāts) |
| **Atbildes laiks** | < 100 ns |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 priekšpuse : |
| **Relatīvais mitrums** | 5…90 % |
| **Darbības augstums** | 0...2000 m |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…80 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 4,4 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 11 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 152 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 35 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 5,543 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |