Produkta datu lapa

Specifikācijas



kasetne C1 Neutral-350 pārsprieguma ierobežotājam PRD1 25r un PRD1 Master

16317

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 21. sept.

Pārtraukts

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kārtridžs
Ierīces īsais nosaukums	C1 Neitrāls-350
Diapazona saderība	Acti9 PRD1 25r Acti9 PRD1 Meistars
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Standarti	IEC 61643-1 EN 61643-11
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	1. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	Dzirksteles sprauga
Produkta galamērķis	pārsprieguma aizsardzības ierīce PRD1 25r 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce PRD1 25r 3P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce PRD1 Meistars 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce PRD1 Meistars 3P+N
Zemējuma sistēma	TN TT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC 50 Hz
Nominālā izlādes strāva	20 kA
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	350 V
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	1,5 kV 1. veids
[Ifi] sekot strāvai	0,1 kA
Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas atbalsts	SPD modulī
9 mm atstarpe	4
Augstums	50 mm
Platums	36 mm
Dziļums	57 mm
Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Atbildes laiks	< 100 ns

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse :
Relatīvais mitrums	5…90 %
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,700 cm
1. iepakojuma platums	4,000 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	213,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	35
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,868 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**