Produkta datu lapa

Specifikācijas



kārtridžs C neitrāls-350 pārsprieguma ierobežotājam iPRD

A9L00002

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kārtridžs
Ierīces īsais nosaukums	C neitrāls-350
Diapazona saderība	Acti9 IPRD65r Acti9 IPRD40r Acti9 IPRD40 Acti9 IPRD20r Acti9 IPRD20 Acti9 iPRD8r Acti9 IPRD8
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Standarti	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Produkta sertifikācija	CE

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	GDT
Produkta galamērķis	pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD65r 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD65r 3P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD40r 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD40 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD40r 3P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD40 3P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20r 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20r 3P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20 3P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce iPRD8r 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD8 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce iPRD8r 3P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD8 3P+N
Zemējuma sistēma	TT TN
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC 50 Hz
Nominālā izlādes strāva	20 kA
Maksimālā izlādes strāva	65 kA
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	260 V
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	1,4 kV 2. veids
Vietējā signalizācija	karogs (balts/sarkans)
Montāžas režīms	Spraudnis

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas atbalsts	SPD modulī
9 mm atstarpe	2
Augstums	57 mm
Platums	18 mm
Dziļums	56 mm
Neto svars	0,044 kg
Krāsa	balts (RAL 9003)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Atbildes laiks	< 100 ns

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse :
Relatīvais mitrums	5…90 %
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,1 cm
1. iepakojuma platums	7,4 cm
1. iepakojuma garums	9,2 cm
1. iepakojuma svars	69 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	10 cm
2. iepakojuma platums	8 cm
2. iepakojuma garums	27,5 cm
2. iepakojuma svars	899 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	8,804 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
ESAO PFAS regula	Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu
Halogēnus nesaturošs status	Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem
Bez silikona	Nē

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.