Produkta datu lapa

Specifikācijas



kārtridžs C neitrāls-350 pārsprieguma ierobežotājam iQuick PRD

A9L16313

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kārtridžs
Ierīces īsais nosaukums	C neitrāls-350
Diapazona saderība	Acti9 iQuick PRD40r Acti9 iQuick PRD20r Acti9 iQuick PRD8r
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Standarti	EN 61643-11 IEC 61643-1
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR NF

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	GDT
Produkta galamērķis	pārsprieguma aizsardzības ierīce iQuick PRD40r 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce iQuick PRD40r 3P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce iQuick PRD20r 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce iQuick PRD20r 3P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce iQuick PRD8r 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce iQuick PRD8r 3P+N
Zemējuma sistēma	TT TN
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC 50 Hz
Nominālā izlādes strāva	20 kA
Maksimālā izlādes strāva	65 kA
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	264 V
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	1,5 kV 2. veids
Vietējā signalizācija	karogs (balts/sarkans)
Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas atbalsts	SPD modulī
9 mm atstarpe	1,3
Augstums	50 mm
Platums	12 mm
Dziļums	57 mm
Krāsa	balts (RAL 9003)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Atbildes laiks	< 25 ns

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse :
Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,300 cm
1. iepakojuma platums	6,800 cm
1. iepakojuma garums	9,600 cm
1. iepakojuma svars	48,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	10,900 cm
2. iepakojuma garums	26,300 cm
2. iepakojuma svars	663,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,680 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**41**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**