Produkta datu lapa

Specifikācijas



kasetne C20-350 pārsprieguma ierobežotājam iPRD

A9L20102

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kārtridžs
Ierīces īsais nosaukums	C20-350
Diapazona saderība	Acti9 IPRD20r Acti9 IPRD20
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Standarti	IEC 61643-11: 2011 EN 61643-11
Kvalitātes zīmes	CE

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
Produkta galamērķis	pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20r 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20r 3P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20 1P pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20 2P pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20 3P pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20 3P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD20 4P
Zemējuma sistēma	TT TN
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC 50 Hz
Nominālā izlādes strāva	5 kA
Maksimālā izlādes strāva	20 kA
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	350 V
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	1,1 kV 2. veids
Vietējā signalizācija	karogs (balts/sarkans)
Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas atbalsts	SPD modulī
9 mm atstarpe	2
Augstums	57 mm
Platums	18 mm
Dziļums	56 mm
Neto svars	0,051 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	balts (RAL 9003)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Atbildes laiks	< 25 ns

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse :
Relatīvais mitrums	5…90 %
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,200 cm
1. iepakojuma platums	7,300 cm
1. iepakojuma garums	9,200 cm
1. iepakojuma svars	70,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,200 cm
2. iepakojuma platums	10,200 cm
2. iepakojuma garums	28,000 cm
2. iepakojuma svars	914,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	8,885 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.