Produktdatenblatt

Spezifikationen



Ersatzschutzmodul C 40-350 für Überspannungsableiter iPRD40, iPRD40r

A9L40102

EAN Code: 3606480506604

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Kartusche
Kurzbezeichnung des Geräts	C40-350
Kompatible Produktfamilie	Acti9 iPRD40r Acti9 iPRD40
Typ des Überspannungsableiters	Elektrisches Verteilungsnetzwerk
Normen	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Konformitätskennzeichen	CE

Zusatzmerkmale

Typ der Überspannungsableiter-Klasse	Typ 2
Technologie des Überspannungsableiters	MOV
Produktbestimmung	Überspannungsschutzgerät iPRD40r 1P Überspannungsschutzgerät iPRD40r 1P + N Überspannungsschutzgerät iPRD40r 2P Überspannungsschutzgerät iPRD40r 3P Überspannungsschutzgerät iPRD40r 3P + N Überspannungsschutzgerät iPRD40r 4P Überspannungsschutzgerät iPRD40 1P Überspannungsschutzgerät iPRD40 1P + N Überspannungsschutzgerät iPRD40 2P Überspannungsschutzgerät iPRD40 3P Überspannungsschutzgerät iPRD40 3P + N Überspannungsschutzgerät iPRD40 4P
Erdungssystem	TN TT
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
[In] Nennableitstoßstrom	15 kA
[Imax] Max. Ableitstoßstrom	40 kA
[Uc] höchste Dauerspannung	350 V
[Up] Schutzpegel	1,4 kV Typ 2
Lokale Signalisierung	Kennbit (weiß/rot)
Montagemodus	Steckbar
Montagehalterung	In das SPD-Modul
9-mm-Raster	2
Höhe	57 mm
Breite	18 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	56 mm
Produktgewicht	0,051 kg
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Material	PBT (Polybutylenterephthalat)
[tA] Antwortzeit	< 25 ns

Montage

Schutzart (IP)	IP20 Vorderseite:
Relative Luftfeuchtigkeit	5…90 %
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,2 cm
VPE 1 Breite	7,4 cm
VPE 1 Länge	9,4 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	72 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	28 cm
VPE 2 Gewicht	927 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,87 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
PFAS-Verordnung der OECD	Keine PFAS-Chemikalien der OECD vorhanden
POP-Richtlinie	Keine POP
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.