Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kasetne pārsprieguma ierobežotājam, Acti9 iPRD1 C12.5r L/PE

A9L16082

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kārtridžs
Ierīces īsais nosaukums	IPRD1 12.5
Diapazona saderība	Acti9 IPRD1 12.5
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Standarti	EN 61643-11 IEC 61643-11

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	Tips 1+2
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
Produkta galamērķis	pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD1 12.5 1P pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD1 12.5 1P+N pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD1 12.5 3P pārsprieguma aizsardzības ierīce IPRD1 12.5 3P+N
Zemējuma sistēma	TN-C TT TN-S
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC 50...60 Hz
Nominālā izlādes strāva	20 kA
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	350 V
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	1,5 kV tips 1+2
Vietējā signalizācija	mehāniskais indikators (balts un sarkans)
Montāžas režīms	Spraudnis
Montāžas atbalsts	SPD modulī
Augstums	57 mm
Platums	18 mm
Dziļums	56 mm
Neto svars	112 g
Krāsa	balts (RAL 9003)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Atbildes laiks	< 25 ns

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse :
Relatīvais mitrums	25…90 %
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,200 cm
1. iepakojuma platums	7,700 cm
1. iepakojuma garums	9,200 cm
1. iepakojuma svars	131,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	1,652 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	5,335 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
ESAO PFAS regula	Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu
Halogēnus nesaturošs status	Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.