Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 iPRE ethernet tīkla 250 MHz pārsprieguma aizsardzības ierīce

A9L16441

Galvenā

Produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRE
Ierīces īsais nosaukums	iPRE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs
Aizsargāto līniju skaits	8
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Ethernet aizsardzība
Datu savienojuma kontaktligzdas tips	RJ45

Papildinošs

Tālvadības signalizācija	Bez
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	GDT + diode
[In] nominālā strāva	0,3 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	5 V DC
Nominālā izlādes strāva	2,5 kA line to earth 8/20 µs C2 0,25 kA line to line 8/20 µs C1 0,5 kA line to earth 8/20 µs C1
Maksimālā izlādes strāva	10 kA 8/20 µs C2
[Iimp] impulsa strāva	1 kA line to earth 10/350 µs class D1
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	6,5 V DC
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Diferenciālais režīms 35 V L+/L- Kopīgs režīms 500 V L+/PE
[I kopā] izlādes strāva	10 kA
nogriešanas frekvence	3 dB pie 250 MHz
Montāžas režīms	Piestiprināms pie ligzdas
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	106 mm
Platums	25 mm
Dziļums	45,2 mm
Neto svars	105 g
Krāsa	pelēks
Materiāls	Alumīnija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Atbildes laiks	< 1 ns
Izolācijas pretestība	>= 5 MOhm
Kabeļa veids	Savīts ekranēts kabelis 4 pairs

Vide

Standarti	IEC 61643-21 EN 61643-21
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Relatīvais mitrums	5…95 % atbilst IEC 61643-21
Darbības augstums	2000 m atbilst IEC 61643-21
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	15,000 cm
1. iepakojuma svars	198,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	6,500 cm
2. iepakojuma platums	24,000 cm
2. iepakojuma garums	56,000 cm
2. iepakojuma svars	2,676 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	720
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	185,520 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**