Produkta datu lapa

Specifikācijas



PRD1 25r modulārais pārsprieguma novadītājs - 1 pols + N - 350V - ar tālvadības pārvadi

16330

Galvenā

Produktu klāsts	PRD1
produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 PRD1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	PRD1 25r
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	KEMA-KEUR
Polu apraksts	1P+N
Tālvadības signalizācija	Ar
signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TT TN-S

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	Tips 1+2
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV Dzirksteles sprauga
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	kopīgs režīms : 100 kA (N/PE) diferenciālais režīms : 25 kA (L/N)
[Imax] maksimāli izlādes strāva	diferenciālais režīms : 40 kA L/N
[Iimp] impulsa strāva	kopīgs režīms : 100 kA N/PE 50 A.s diferenciālais režīms : 25 kA L/N 12,5 A.s
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	diferenciālais režīms : 350 V L/N kopīgs režīms : 350 V N/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms 1,5 kV 2. veids N/PE Diferenciālais režīms 1,5 kV 2. veids L/N
[Ifi] sekot strāvai	25 kA diferenciālais režīms L/N 0,1 kA kopīgs režīms N/PE
[Isccr] īsavienojuma strāvas nomināls	25 kA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Atvienotāja ierīces tips	saistītais drošinātājs gG 315 A līdz Isc = 25 kA saistītais automātslēdzis NSXm 100E TM-D līdz Isc = 16 kA saistītais automātslēdzis NSXm 100B TM-D līdz Isc = 25 kA saistītais automātslēdzis Compact NSX100B TM-D līdz Isc = 25 kA
Signalizācijas ķēdes spriegums	1,5 A / 250 V AC 50/60 Hz
Montāžas režīms	piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	8
Augstums	90 mm
Platums	71,6 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,77 kg
Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa terminālis (mīnuss) 2,5…35 mm² tuneļa tipa terminālis (otrādi) 2,5…35 mm²
Pievilkšanas griezes moments	4,5 Nm
Impulsu strāva	25 kA
Saderības kods	PRD1_25r
Tirgus segments	Zema apbūve

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5…90 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8 cm
1. iepakojuma platums	7,5 cm
1. iepakojuma garums	11 cm
1. iepakojuma svars	668 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	8,862 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**