Produkta datu lapa

Specifikācijas



Master moduļu pārsprieguma novadītājs, PRD1 - 3 polu - 350V - ar tālvadības pārvadi

16362

Galvenā

Produktu klāsts	PRD1 Meistars
produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 PRD1 meistars
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	PRD1 Meistars
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	KEMA-KEUR
Polu apraksts	3P
Tālvadības signalizācija	Ar
signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TN-C IT 230

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	1. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	Dzirksteles sprauga
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	kopīgs režīms : 25 kA (L/PE)
[Imax] maksimāli izlādes strāva	kopīgs režīms : 50 kA L/PE
[Iimp] impulsa strāva	kopīgs režīms : 25 kA L/PE 12,5 A.s
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	kopīgs režīms : 350 V L/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms 1,5 kV 2. veids L/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	1200 V N/PE 200 ms izturēt 415 V L/N 5 s izturēt 440 V L/N 7200 ms drošs atteices režīms
[Ifi] sekot strāvai	50 kA diferenciālais režīms L/N 100 A kopīgs režīms N/PE
[Isccr] īsavienojuma strāvas nominmāls	50 kA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Atvienotāja ierīces tips	saistītais drošinātājs gG 315 A standarta saistītais automātslēdzis Compact NSX100F 100 A līkne C - Icu 36 kA saistītais automātslēdzis Compact NSX100N 100 A līkne C - Icu 50 kA
Signalizācijas ķēdes spriegums	1 A / 250 V AC 1 A / 30 V DC
Montāžas režīms	piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	12
Augstums	90 mm
Platums	108 mm
Dziļums	71 mm
Neto svars	1175 g
Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 10…35 mm² stingrs tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 10…25 mm² elastīgs
Pievilkšanas griezes moments	4,5 Nm
Impulsu strāva	25 kA
Saderības kods	PRD1_Meistars
Tirgus segments	Zema apbūve

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,500 cm
1. iepakojuma platums	14,000 cm
1. iepakojuma garums	18,800 cm
1. iepakojuma svars	1,135 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,557 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**