Produkta datu lapa

Specifikācijas



PRD135r moduļu pārsprieguma ierobežotājs - 1 pols - 440V - ar tālvadības pārvadi

16649

Galvenā

Produktu klāsts	PRD1
produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 PRD1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	PRD1 35r
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11 IEC 61643-11
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	NF
Polu apraksts	1P
Tālvadības signalizācija	Ar
signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	IT TN-C

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	Tips 1+2
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	Dzirksteles sprauga
[Ue] nominālais darbības spriegums	400/690 V AC
[In] nominālā izlādes strāva	kopīgs režīms : 35 kA (L/PE) diferenciālais režīms : 35 kA (L/N)
[Imax] maksimāli izlādes strāva	diferenciālais režīms : 50 kA L/N
[Iimp] impulsa strāva	diferenciālais režīms : 35 kA L/N kopīgs režīms : 35 kA L/PE 17,5 A.s
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	kopīgs režīms : 440 V L/PE diferenciālais režīms : 440 V L/N
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms 2,5 kV 1. veids L/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	580 V L/N 5 s izturēt 800 V N/PE 7200 s izturēt 1640 V L/N 0,2 s drošs atteices režīms
[Ifi] sekot strāvai	50 kA diferenciālais režīms L/N
[Isccr] īsavienojuma strāvas nomināls	50 kA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Atvienotāja ierīces tips	saistītais automātslēdzis NSX 160B 160 A - Icu 10 kA saistītais automātslēdzis NSX 160B 160 A - Icu 15 kA saistītais automātslēdzis NSX 160B 160 A - Icu 25 kA saistītais automātslēdzis NSX160F 160 A - Icu 36 kA saistītais automātslēdzis NSX160N 160 A - Icu 50 kA saistītais drošinātājs gG 400 A
Signalizācijas ķēdes spriegums	1 A / 250 V AC 1 A / 30 V DC
Montāžas režīms	piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	4
Augstums	99 mm
Platums	36 mm
Dziļums	71 mm
Neto svars	401 g
Krāsa	antracīta pelēks (RAL 7016)
[Ipe] Zemējuma noplūdes strāva	0,005 mA
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 10…25 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 16…35 mm² stingrs
Pievilkšanas griezes moments	4,5 Nm
Impulsu strāva	35 kA
Saderības kods	PRD1_35r
Tirgus segments	Zema apbūve

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	8,200 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	426,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	22
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,624 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**