Produkta datu lapa

Specifikācijas



iPRD8r modulārais pārsprieguma ierobežotājs - 3P + N - 350V - ar tālvadības pārvadi

A9L08601

Galvenā

Produktu klāsts	IPRD
produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	iPRD8r
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	NF KEMA-KEUR
Polu apraksts	3P+N
Tālvadības signalizācija	Ar
signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TN-S TT

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	Tips 2+3
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230/400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	kopīgs režīms : 2,5 kA (L/PE) kopīgs režīms : 2,5 kA (N/PE) diferenciālais režīms : 2,5 kA (L/N)
[Imax] maksimāli izlādes strāva	kopīgs režīms : 8 kA L/PE kopīgs režīms : 8 kA N/PE diferenciālais režīms : 8 kA L/N
[Uoc] atvērtās ķēdes spriegums	10 kV 3. veids kopīgs režīms N/PE 10 kV 3. veids diferenciālais režīms L/N
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	kopīgs režīms : 260 V N/PE kopīgs režīms : 350 V L/PE diferenciālais režīms : 350 V L/N
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms 1,1 kV 3. veids N/PE Diferenciālais režīms 1 kV 2. veids L/N Diferenciālais režīms 1,1 kV 3. veids L/N Kopīgs režīms 1,4 kV 2. veids N/PE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 s izturēt 1200 V N/PE 200 ms drošs atteices režīms 442 V L/PE 5 s izturēt
Atvienotāja ierīces tips	saistītais automātslēdzis iC60L 10 A līkne C - Icu 25 kA saistītais automātslēdzis IC60N 10 A līkne C - Icu 10 kA saistītais automātslēdzis iC60H 10 A līkne C - Icu 15 kA saistītais drošinātājs gG 25 A - Icu 15 kA saistītais drošinātājs gG 80 A - Icu 50 kA
Signalizācijas ķēdes spriegums	0,25 A / 250 V AC 50/60 Hz
Montāžas režīms	piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	8
Augstums	85 mm
Platums	72 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	0,421 kg
Krāsa	balts (RAL 9003)
[Ipe] Zemējuma noplūdes strāva	0,6 mA 0,003 mA
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa terminālis (mīnuss) 2,5…35 mm² tuneļa tipa terminālis (otrādi) 2,5…35 mm²
Pievilkšanas griezes moments	2,5 Nm
Saderības kods	IPRD8r

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,7 cm
1. iepakojuma platums	8,1 cm
1. iepakojuma garums	9,2 cm
1. iepakojuma svars	455 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	8,3 cm
2. iepakojuma platums	10,2 cm
2. iepakojuma garums	27,7 cm
2. iepakojuma svars	1,433 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	27

3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	13,359 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
ESAO PFAS regula	Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas
Halogēnus nesaturošs status	Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem
Bez silikona	Nē

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.