# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## iPF K 65 moduļu pārsprieguma novadītājs - 3 poli + N - 340V

A9L15586

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | IPF K |
| **produktu klāsts** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 iPF K |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pārsprieguma ierobežotājs |
| **Ierīces īsais nosaukums** | iPF K |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Standarti** | IEC 61643-11: 2011. gads |
| **Produkta sertifikācija** | CE<br>EAC |
| **Polu apraksts** | 3P+N |
| **Tālvadības signalizācija** | Bez |
| **Pārsprieguma ierobežotāja tips** | Elektrosadales tīkls |
| **Zemējuma sistēma** | TN-S<br>TT |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Pārsprieguma ierobežotāja klases tips** | 2. veids |
| **Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija** | MOV + GDT |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 230/400 V AC ( +/- 10 %) pie 50/60 Hz |
| **[In] nominālā izlādes strāva** | kopīgs režīms : 20 kA ( L/PE)<br>kopīgs režīms : 20 kA ( N/PE)<br>diferenciālais režīms : 20 kA ( L/N) |
| **[Imax] maksimāli izlādes strāva** | kopīgs režīms : 65 kA L/PE<br>kopīgs režīms : 65 kA N/PE<br>diferenciālais režīms : 65 kA L/N |
| **[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums** | kopīgs režīms : 260 V N/PE<br>diferenciālais režīms : 340 V L/N |
| **Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis** | Kopīgs režīms 1,5 kV 2. veids N/PE<br>Diferenciālais režīms 1,5 kV 2. veids L/N |
| **[Ut] īslaicīgs pārspriegums** | 337 V L/N 5 s izturēt<br>442 V L/PE 5 s izturēt<br>1200 V N/PE 200 ms izturēt<br>1453 V L/PE 200 ms izturēt |
| **Atvienotāja ierīces tips** | saistītais automātslēdzis iK60N 50 A līkne C - Icu 6 kA<br>saistītais drošinātājs gG 80 A - Icu 25 kA |
| **Signalizācijas ķēdes spriegums** | 0,25 A / 250 V AC 50/60 Hz |
| **Montāžas režīms** | piesprādzējams ( DIN sliede) |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **9 mm atstarpe** | 8 |
| **Augstums** | 81 mm |
| **Platums** | 72 mm |
| **Dziļums** | 69 mm |
| **Neto svars** | 335 g |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **[Ipe] Zemējuma noplūdes strāva** | 0,003 mA |
| **Savienojumi - terminālļi** | tuneļa tipa terminālis ( augšā vai apakšā ) 25 mm² stingrs<br>tuneļa tipa terminālis ( augšā vai apakšā ) 16 mm² elastīgs<br>tuneļa tipa terminālis ( augšā vai apakšā ) 16 mm² elastīgs ar uzgali |
| **Stieples noņemšanas garums** | 11 mm |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 3,5 Nm |
| **Saderības kods** | IPF K 65 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK03 atbilst IEC 62262 |
| **Relatīvais mitrums** | 5…95 % |
| **Darbības augstums** | 2000 m |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,200 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 8,100 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 457,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 3 |
| **2. iepakojuma augstums** | 8,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 9,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 27,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,429 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 36 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 17,658 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Nē |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| SCIP numurs | 3ec9c359-30b0-4589-95f3-4176d0a4e708 |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| ESAO PFAS regula | Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas |
| POP direktīva | Nav POP |
| Halogēnus nesaturošs status | Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | Jā |
| WEEE marķējums | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |