Produkta datu lapa

Specifikācijas



iPF K 40 moduļu pārsprieguma novadītājs - 3 poli + N - 340V

A9L15688

Galvenā

Produktu klāsts	IPF K
produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPF K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs
Ierīces īsais nosaukums	iPF K
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE EAC
Polu apraksts	3P+N
Tālvadības signalizācija	Bez
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TT TN-S

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230/400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	kopīgs režīms : 15 kA (L/PE) kopīgs režīms : 15 kA (N/PE) diferenciālais režīms : 15 kA (L/N)
[Imax] maksimāli izlādes strāva	kopīgs režīms : 40 kA L/PE kopīgs režīms : 40 kA N/PE diferenciālais režīms : 40 kA L/N
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	kopīgs režīms : 260 V N/PE diferenciālais režīms : 340 V L/N
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms 1,5 kV 2. veids N/PE Diferenciālais režīms 1,5 kV 2. veids L/N
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 s izturēt 442 V L/PE 5 s izturēt 1200 V N/PE 200 ms izturēt 1453 V L/PE 200 ms izturēt
Atvienotāja ierīces tips	saistītais automātslēdzis iK60N 40 A līkne C - Icu 6 kA saistītais drošinātājs gG 63 A - Icu 25 kA
Signalizācijas ķēdes spriegums	0,25 A / 250 V AC 50/60 Hz
Montāžas režīms	piesprādzējams (DIN sliede)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

9 mm atstarpe	8
Augstums	81 mm
Platums	72 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	420 g
Krāsa	balts (RAL 9003)
[Ipe] Zemējuma noplūdes strāva	0,003 mA
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 25 mm² stingrs tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 16 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 16 mm² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	11 mm
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm
Saderības kods	IPF K 40

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,400 cm
1. iepakojuma platums	8,400 cm
1. iepakojuma garums	8,900 cm
1. iepakojuma svars	370,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	8,600 cm
2. iepakojuma platums	9,600 cm
2. iepakojuma garums	27,800 cm
2. iepakojuma svars	1,170 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	14,690 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	3ec9c359-30b0-4589-95f3-4176d0a4e708
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
ESAO PFAS regula	Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas
POP direktīva	Nav POP
Halogēnus nesaturošs status	Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus
Bez silikona	Nē

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.