Produkta datu lapa

Specifikācijas



iQuick PF modulārais pārsprieguma novadītājs - 1 pols + N - 275V

A9L16617

Galvenā

Produktu klāsts	IQuick PF
produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 PF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs
Ierīces īsais nosaukums	iQuick PF
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	NF
Polu apraksts	1P+N
Tālvadības signalizācija	Bez
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TN-S TT

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	diferenciālais režīms : 5 kA (L/N) kopīgs režīms : 10 kA (N/PE)
[Imax] maksimāli izlādes strāva	kopīgs režīms : 10 kA N/PE diferenciālais režīms : 10 kA L/N
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	kopīgs režīms : 275 V N/PE diferenciālais režīms : 275 V L/N
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms 1,5 kV 2. veids N/PE Diferenciālais režīms 1,5 kV 2. veids L/N
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 s izturēt 1200 V N/PE 200 ms drošs atteices režīms 442 V L/PE 5 s izturēt
[Ifi] sekot strāvai	0,1 kA kopīgs režīms N/PE
[Isccr] īsavienojuma strāvas nomināls	6 kA
Atvienotāja ierīces tips	integrētais automātslēdzis - Icu 6 kA
Montāžas režīms	piesprādzējams (DIN sliede)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

9 mm atstarpe	4
Augstums	109,7 mm
Platums	36 mm
Dziļums	72,1 mm
Krāsa	balts (RAL 9003)
[Ipe] Zemējuma noplūdes strāva	1 mA
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālis (L/N) 1…16 mm² stingrs tuneļa tipa terminālis (L/N) 1…10 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālis (zeme) 6…25 mm² stingrs tuneļa tipa terminālis (zeme) 6…16 mm² elastīgs ar uzgali
Pievilkšanas griezes moments	2 Nm
Saderības kods	IQuick PF

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	15,400 cm
1. iepakojuma svars	411,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,272 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**36bd7a2b-cb04-4d2b-af9d-7207cb06cb52**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
ESAO PFAS regula	Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**