Produkta datu lapa

Specifikācijas



iPRD40r modulārais pārsprieguma ierobežotājs - 3P - IT - 460V - ar tālvadības pārvadi

A9L40321

Galvenā

Produktu klāsts	IPRD
produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	IPRD40r
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Polu apraksts	3P
Tālvadības signalizācija	Ar
signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	IT

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	kopīgs režīms : 15 kA (L/PE)
[Imax] maksimāli izlādes strāva	kopīgs režīms : 40 kA L/PE
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	kopīgs režīms : 460 V L/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms 2,2 kV 2. veids L/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 s izturēt 1455 V L/PE 200 ms drošs atteices režīms 1455 V N/PE 200 ms drošs atteices režīms
[Isccr] īsavienojuma strāvas nomināls	5 kA 415 V Ph/Ph
Atvienotāja ierīces tips	saistītais drošinātājs gG 63 A - Icu 15 kA saistītais drošinātājs gG 80 A - Icu 50 kA saistītais automātslēdzis NG125L 40 A līkne C - Icu 50 kA saistītais automātslēdzis NG125H 40 A līkne C - Icu 36 kA saistītais automātslēdzis IC60N 40 A līkne C - Icu 10 kA saistītais automātslēdzis iC60H 40 A līkne C - Icu 15 kA saistītais automātslēdzis NG125N 40 A līkne C - Icu 25 kA
Signalizācijas ķēdes spriegums	0,25 A / 250 V AC 50/60 Hz

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas režīms	piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	6
Augstums	85 mm
Platums	54 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	340 g
Krāsa	balts (RAL 9003)
[Ipe] Zemējuma noplūdes strāva	0,6 mA
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 2,5…25 mm² stingrs tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 4…16 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 4…16 mm² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	14 mm
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm
Paredzētā izplatīšanas valsts	Visi
Saderības kods	IPRD40r

Vide

Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	5,400 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	382,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	8,200 cm
2. iepakojuma platums	10,200 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	1,596 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	14,938 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
ESAO PFAS regula	Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas
Halogēnus nesaturošs status	Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.