# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Acti9 iPRD40r modulārais pārsprieguma ierobežotājs - 3P + N - 350V - ar tālvadības pārvadi

A9L40601

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | IPRD |
| **produktu klāsts** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 iPRD |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni |
| **Ierīces īsais nosaukums** | IPRD40r |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Izplatīšana |
| **Standarti** | EN 61643-11: 2012. gads<br>IEC 61643-11: 2011. gads |
| **Produkta sertifikācija** | CE |
| **Kvalitātes zīmes** | NF<br>KEMA-KEUR |
| **Polu apraksts** | 3P+N |
| **Tālvadības signalizācija** | Ar |
| **signāla kontaktu sastāvs** | 1 SD (1 C/O) |
| **Pārsprieguma ierobežotāja tips** | Elektrosadales tīkls |
| **Zemējuma sistēma** | TT<br>TN-S |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Pārsprieguma ierobežotāja klases tips** | 2. veids |
| **Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija** | MOV + GDT |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 230/400 V AC ( +/- 10 %) pie 50/60 Hz |
| **[In] nominālā izlādes strāva** | kopīgs režīms : 15 kA ( L/PE)<br>kopīgs režīms : 15 kA ( N/PE)<br>diferenciālais režīms : 15 kA ( L/N) |
| **[Imax] maksimāli izlādes strāva** | kopīgs režīms : 40 kA L/PE<br>kopīgs režīms : 40 kA N/PE<br>diferenciālais režīms : 40 kA L/N |
| **[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums** | kopīgs režīms : 260 V N/PE<br>kopīgs režīms : 350 V L/PE<br>diferenciālais režīms : 350 V L/N |
| **Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis** | Kopīgs režīms 1,4 kV 2. veids N/PE<br>Diferenciālais režīms 1,4 kV 2. veids L/N |
| **[Ut] īslaicīgs pārspriegums** | 337 V L/N 5 s izturēt<br>1200 V N/PE 200 ms drošs atteices režīms<br>442 V L/PE 5 s izturēt<br>1453 V L/PE 200 ms drošs atteices režīms |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Atvienotāja ierīces tips** | saistītais automātslēdzis iC60H 40 A līkne C - Icu 15 kA<br>saistītais automātslēdzis IC60N 40 A līkne C - Icu 10 kA<br>saistītais automātslēdzis NG125H 40 A līkne C - Icu 36 kA<br>saistītais automātslēdzis NG125L 40 A līkne C - Icu 50 kA<br>saistītais automātslēdzis NG125N 40 A līkne C - Icu 25 kA<br>saistītais drošinātājs gG 63 A - Icu 15 kA<br>saistītais drošinātājs gG 80 A - Icu 50 kA |
| **Signalizācijas ķēdes spriegums** | 0,25 A / 250 V AC 50/60 Hz |
| **Montāžas režīms** | piesprādzējams ( DIN sliede) |
| **9 mm atstarpe** | 8 |
| **Augstums** | 85 mm |
| **Platums** | 72 mm |
| **Dziļums** | 69 mm |
| **Neto svars** | 0,421 kg |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **[Ipe] Zemējuma noplūdes strāva** | 0,6 mA<br>0,003 mA |
| **Savienojumi - terminālļi** | tuneļa tipa terminālis ( mīnuss ) 2,5…35 mm²<br>tuneļa tipa terminālis ( otrādi ) 2,5…35 mm² |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 2,5 Nm |
| **Saderības kods** | IPRD40r |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK03 atbilst IEC 62262 |
| **Relatīvais mitrums** | 5…95 % |
| **Darbības augstums** | 2000 m |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…85 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,3 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,3 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 452 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 3 |
| **2. iepakojuma augstums** | 9 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 10 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 28 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,424 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 27 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30 cm |

| | |
|---|---|
| **3. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 13,363 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Nē |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| SCIP numurs | A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| ESAO PFAS regula | Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas |
| POP direktīva | Nav POP |
| Halogēnus nesaturošs status | Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem |
| Bez PVC | Nē |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | Jā |
| WEEE marķējums | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |