Produkta datu lapa

Specifikācijas



Moduļu pārsprieguma novadītājs, Acti9 iPRD1 12.5, 3 P, 350 V, ar tālvadības pārvadi

A9L16382

Galvenā

Produktu klāsts	IPRD1
produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	IPRD1 12.5
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Kvalitātes zīmes	CE EAC VDE
Polu apraksts	3P
Tālvadības signalizācija	Ar
signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TN-C

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	Tips 1+2
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	20 kA
[Imax] maksimāli izlādes strāva	50 kA
[Iimp] impulsa strāva	kopīgs režīms : 12,5 kA L/PE
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	kopīgs režīms : 350 V L/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	1,5 kV tips 1+2
Atlikusī strāva	0,9 mA L/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	442 V L/PE 120 min izturēt 1455 V L/PE 200 ms drošs atteices režīms
Atvienotāja ierīces tips	saistītais drošinātājs gG 160 A 120 kA standarta saistītais automātslēdzis Compact NSX160E 80 A 25 kA standarta
Vietējā signalizācija	darbojas : mehāniskais indikators (balts) dzīves beigas : mehāniskais indikators (sarkans)
Montāžas režīms	piesprādzējams (DIN sliede)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

9 mm atstarpe	6
Augstums	89 mm
Platums	54 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	486 g
Krāsa	balts (RAL 9003)
Materiāls	PA6
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālis (fāze) 10…25 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālis (fāze) 10…35 mm² stingrs tuneļa tipa terminālis (zeme) 16…25 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālis (zeme) 16…35 mm² stingrs
Stieples noņemšanas garums	14 mm
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm
Impulsu strāva	12,5 kA
Saderības kods	IPRD1
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Piesārņojuma pakāpe	3
Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	525,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	2,173 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	12
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm

3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,761 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
ESAO PFAS regula	Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas
Halogēnus nesaturošs status	Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Image of product / Alternate images

Alternative

