Produkta datu lapa

Specifikācijas



Moduļu pārsprieguma novadītājs, Acti9 iPRD1 12.5, 3 P + N, 350 V, ar tālvadības pārvadi

A9L16482

Galvenā

Produktu klāsts	IPRD1
produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	IPRD1 12.5
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Kvalitātes zīmes	CE EAC VDE
Polu apraksts	3P+N
Tālvadības signalizācija	Ar
signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TT TN-S

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	Tips 1+2
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230/400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	20 kA
[Imax] maksimāli izlādes strāva	50 kA
[Iimp] impulsa strāva	kopīgs režīms : 50 kA N/PE diferenciālais režīms : 12,5 kA L/N
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	diferenciālais režīms : 350 V L/N kopīgs režīms : 255 V N/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	1,5 kV tips 1+2
Atlikusī strāva	0,003 mA N/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 s izturēt 1200 V N/PE 200 ms drošs atteices režīms
Atvienotāja ierīces tips	saistītais drošinātājs gG 160 A 120 kA standarta saistītais automātslēdzis Compact NSX160E 80 A 25 kA standarta

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vietējā signalizācija	darbojas : mehāniskais indikators (balts) dzīves beigas : mehāniskais indikators (sarkans)
Montāžas režīms	piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	8
Augstums	89 mm
Platums	72 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	619 g
Krāsa	balts (RAL 9003)
Materiāls	PA6
Savienojumi - termināļi	tuneļa tipa terminālis (fāze) 10…25 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālis (fāze) 10…35 mm² stingrs tuneļa tipa terminālis (zeme) 16…25 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālis (zeme) 16…35 mm² stingrs
Stieples noņemšanas garums	14 mm
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm
Impulsu strāva	12,5 kA
Saderības kods	IPRD1
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Piesārņojuma pakāpe	3
Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	9,300 cm
1. iepakojuma svars	650,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	8,300 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	27,700 cm
2. iepakojuma svars	2,017 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S02

Vienību skaits 3. iepakojumā	9
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,446 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**17 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**12 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
POP direktīva	**Nav POP**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**36**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

