Produkta datu lapa

Specifikācijas



Modulārais pārsprieguma ierobežotājs, iPRD-DC 40r 800PV - 2P - 800VDC - ar tālvadības pārvadi

A9L40271

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD PV-DC
Ierīces īsais nosaukums	IPRD PV-DC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Polu apraksts	2P
Izvades veids	Kontakts (bez volta)
signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Uoc stc: PV ģeneratora maksimālais atvērtās ķēdes spriegums standarta test	666 V

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
[Ue] nominālais darbības spriegums	800 V +/- 10 % DC
[In] nominālā izlādes strāva	15 kA
[Imax] maksimālā izlādes strāva	40 kA
[Ucpv] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	diferenciālais režīms : 800 V L+/L- kopīgs režīms : 800 V L+/PE kopīgs režīms : 800 V L-/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Diferenciālais režīms 3 kV 2. veids L+/L- Kopīgs režīms 3 kV 2. veids L+/PE Kopīgs režīms 3 kV 2. veids L-/PE
Atvienotāja ierīces tips	integrēts atvienotājs
Vietējā signalizācija	balts/sarkans karogs
Signalizācijas ķēdes spriegums	AC : 250 V 50/60 Hz
Signalizācijas izejas strāva	0,25 A
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	6
Augstums	85 mm
Platums	54 mm
Dziļums	69 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	400 g
Krāsa	balts (RAL 9003)
Atbildes laiks	<= 25 ns
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālis 2,5…25 mm² stingrs tuneļa tipa terminālis 2,5…16 mm² elastīgs tuneļa tipa terminālis 2,5…16 mm² elastīgs savīts
Stieples noņemšanas garums	14 mm
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm

Vide

Standarti	EN/IEC 61643-31 UTE C 61740-51
Produkta sertifikācija	CE
IP aizsardzības pakāpe	IP40 uz priekšējās sejas : IP20 terminālī :
IK aizsardzības pakāpe	IK03
Relatīvais mitrums	5…95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,8 cm
1. iepakojuma platums	6,4 cm
1. iepakojuma garums	9,2 cm
1. iepakojuma svars	348 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	8,5 cm
2. iepakojuma platums	10,2 cm
2. iepakojuma garums	27,7 cm
2. iepakojuma svars	1,446 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	13,567 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
ESAO PFAS regula	Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas
Halogēnus nesaturošs status	Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.