Produkta datu lapa

Specifikācijas



pārsprieguma ierobežotājs, Multi9 PRD1 75r, 1P, 240 V

M9L21240

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 14. aug.

Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Multi9
Produkta nosaukums	Multi9 PRD1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs
Ierīces īsais nosaukums	PRD1 75r
Polu apraksts	1P
Tālvadības signalizācija	Ar
signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Standarti	UL 1449: ed. 4

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	1. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
Elektroinstalācijas konfigurācija	2 vadu
Nominālā izlādes strāva	kopīgs režīms : 20 kA (L/PE)
Maksimālā izlādes strāva	75 kA
[Iimp] impulsa strāva	75 kA
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	kopīgs režīms : 275 V AC L/N
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	900 V L/N
Atvienotāja ierīces tips	saistītais automātslēdzis 30 A līkne C 10 kA
Izturība pret īssavienojumu	200 kA
Vietējā signalizācija	zaļš mehāniskais indikators priekš darbojas sarkans mehāniskais indikators priekš dzīves beigas
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	91,7 mm
Platums	17,5 mm
Dziļums	71,4 mm
Neto svars	154 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Atbildes laiks	< 25 ns
Savienojumi - terminālļi	tuneļa tipa terminālis 6…35 mm² (AWG 10...AWG 2) - stingrs tuneļa tipa terminālis 6…25 mm² (AWG 10...AWG 4) - elastīgs tuneļa tipa terminālis (sausie kontakti) 0,5…1,5 mm²
Stieples noņemšanas garums	10 mm pie L/N savienojums 10 mm pie PE savienojums 6 mm pie sausie kontakti savienojums
Pievilkšanas griezes moments	3 Nm L/N 3 Nm PE

Vide

IP aizsardzības pakāpe	NEMA 1 iebūvēts :
Piesārņojuma pakāpe	3
Relatīvais mitrums	0…95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	9,200 cm
1. iepakojuma garums	11,700 cm
1. iepakojuma svars	154,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,533 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**