Produktdatenblatt

Spezifikationen



Verzögerungseinheit 48 V DC/AC 50/60 Hz

33680

EAN Code: 3303430336808

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	MN-Verzögerungseinheit
Produkt- oder Komponententyp	Zeitverzögerungsrelais
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT NT MasterPacT MasterPacT NW ComPacT ComPacT NSX ComPacT ComPacT NS630b - 1600 ComPacT ComPacT NS1600b - 3200 PowerPact PowerPact Multistandard ComPacT ComPacT NSXm ComPacT ComPacT NSX DC MasterPacT MasterPact NW UL 489 MasterPacT MasterPacT NT UL 489 MasterPacT MasterPact NW DC
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslöser
[Uc] Steuerkreisspannung	48 - 60 V AC 50/60 Hz 48 - 60 V DC

Zusatzmerkmale

Impulsdauer	200 ms
Zeitverzögerungsbereich	0,5 - 3 s
Schwellenwert-Auslösespannung	0,35 - 0,7 Un öffnen 0,85 Un schließen
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA
Einschaltstromversorgung	200 VA
Montagemodus	Externe Montage
[tA] Antwortzeit	0,5 s 1 s 1,5 s 3 s
Zubehör / Teilekategorie	Ersatzteil für ComPacT NS630b - 1600 Ersatzteil für ComPacT NS1600b - 3200

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,4 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	9,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	214,0 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,339 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**112 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**106 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**6d7ed1bf-0416-4b0a-870a-811eb3730f6d**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**5**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**