Produkta datu lapa

Specifikācijas



MN aizkaves bloks, MasterPact NT/NW, ComPacT NS, regulējama laika aizkave no 0,5s līdz 3s, 380/480V AC 50/60Hz, rezerves daļa

33683

Galvenā

Ierīces īsais nosaukums	MN aizkaves vienība
Produkta vai sastāvdaļas veids	Laika aizkaves relejs
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact NT) Masterpact MasterPact NW) ComPact Compact NS630b...1600) ComPact Compact NS1600b...3200) Masterpact MasterPact NW UL 489) Masterpact MasterPact NT UL 489) Masterpact MasterPact NW DC)
Sprieguma atbrīvošanas veids	Zemsprieguma atbrīvošana
[Uc] vadības ķēdes spriegums	380...480 V AC 50/60 Hz 380...480 V DC

Papildinošs

Impulsa ilgums	200 ms
Laika aizkaves diapazons	0,5...3 s
Sliekšņa izslēgšanas spriegums	0,35...0,7 Un atvērts 0,85 Un aizveriet
Piegādājiet turēšanas jaudu	4,5 VA
Piegādājiet ieslēgšanas jaudu	200 VA
Montāžas režīms	Ārējais stiprinājums
Atbildes laiks	0,5 s 1 s 1,5 s 3 s
Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	rezerves daļa pie Compact NS630b...1600 rezerves daļa pie Compact NS1600b...3200

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	178,200 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,626 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**111 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**106 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**B1b65acd-6016-4afc-b4da-696602c3a170**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**5**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**