
Produkta datu lapa

Specifikācijas



MN aizkaves iekārta, MasterPact MTZ, regulējama laika aizkave no 0,5 s līdz 3 s, 100/130V DC, 100/130V AC 50/60Hz, rezerves daļa

LV833681SP

Galvenā

Diapazons	MasterPact
Ierīces īsais nosaukums	MN aizkaves vienība
Produkta vai sastāvdaļas veids	Laika aizkaves palīgierīce
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact MTZ1) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact MTZ2) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact MTZ3) ķēdes pārtraucējs
Sprieguma atbrīvošanas veids	Momentāni

Papildinošs

Impulsa ilgums	200 ms
Laika aizkaves diapazons	0,5...3 s
[Uc] vadības ķēdes spriegums	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Sliekšņa izslēgšanas spriegums	0,35...0,7 Un atvērts 0,85 Un aizveriet
Piegādājiet turēšanas jaudu	4,5 VA
Piegādājiet ieslēgšanas jaudu	200 VA
Atbildes laiks	0,5 s 0,9 s 1,5 s 3 s
Piedāvājuma veids	Rezerves daļa
Nodrošināts aprīkojums	1 instrukciju lapa

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,5 cm
1. iepakojuma platums	7,6 cm
1. iepakojuma garums	9,1 cm
1. iepakojuma svars	203,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,3 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**112 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**106 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**B1b65acd-6016-4afc-b4da-696602c3a170**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**5**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**