# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## XF vai MX sprieguma atbrīvošana, MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3, standarta, 24V AC 50/60Hz, 24/30V DC, rezerves daļa

LV833659SP

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | MasterPact |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Sprieguma atbrīvošana |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Kontrole |
| **Diapazona saderība** | Masterpact MasterPact MTZ2) automātslēdzis<br>Masterpact MasterPact MTZ3) automātslēdzis<br>Masterpact MasterPact MTZ1) automātslēdzis |
| **Sprieguma atbrīvošanas veids** | Noslēguma spole<br>Atvēršanas spole |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Un] sprieguma barošanas avots** | 24 V AC 50 Hz<br>24...30 V DC |
| **Sliekšņa izslēgšanas spriegums** | 0,7...1,1 Un pie atvēršanas<br>0,85...1,1 Un slēdzot |
| **Uzturēšanas jaudas patēriņš** | 4,5 W |
| **Strāvas slēdža montāžas režīms** | Fiksēts/izvilkums |
| **Maksimālais reakcijas laiks** | 60 ms pie atvēršanas priekš MasterPact MTZ1<br>60 ms pie atvēršanas priekš MasterPact MTZ2<br>60 ms pie atvēršanas priekš MasterPact MTZ3<br>65 ms slēdzot priekš MasterPact MTZ1<br>80 ms slēdzot priekš MasterPact MTZ2<br>90 ms slēdzot priekš MasterPact MTZ3 |
| **Nodrošināts aprīkojums** | 1 instrukciju lapa |
| **Piedāvājuma veids** | Rezerves daļa |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,400 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 14,200 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 21,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 168,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 40 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma svars** | 7,420 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **4 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **B34e9d49-eece-4a4d-8eb9-81eca60bf0ce** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **74** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

