
Produkta datu lapa

Specifikācijas



XF vai MX sprieguma atbrīvošana, MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3, standarta, 48V AC 50/60Hz, 48/60V DC, rezerves daļa

LV833660SP

Galvenā

Diapazons	MasterPact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact MTZ2) automātslēdzis Masterpact MasterPact MTZ3) automātslēdzis Masterpact MasterPact MTZ1) automātslēdzis
Sprieguma atbrīvošanas veids	Noslēguma spole Atvēršanas spole

Papildinošs

[Un] sprieguma barošanas avots	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Sliekšņa izslēgšanas spriegums	0,7...1,1 Un pie atvēršanas 0,85...1,1 Un slēdzot
Uzturēšanas jaudas patēriņš	4,5 W
Strāvas slēdža montāžas režīms	Fiksēts/izvilkums
Maksimālais reakcijas laiks	60 ms pie atvēršanas priekš MasterPact MTZ1 60 ms pie atvēršanas priekš MasterPact MTZ2 60 ms pie atvēršanas priekš MasterPact MTZ3 65 ms slēdzot priekš MasterPact MTZ1 80 ms slēdzot priekš MasterPact MTZ2 90 ms slēdzot priekš MasterPact MTZ3
Nodrošināts aprīkojums	1 instrukciju lapa
Piedāvājuma veids	Rezerves daļa

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,6 cm
1. iepakojuma platums	6,0 cm
1. iepakojuma garums	8,6 cm
1. iepakojuma svars	206,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	1,317 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**B34e9d49-eece-4a4d-8eb9-81eca60bf0ce**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**74**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**