Produkta datu lapa

Specifikācijas



MN zemsprieguma atbrīvošana, MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3, diagnostika un komunikācija, 24V AC 50/60Hz, 24/30V DC, rezerves daļa

LV836668SP

Galvenā

Maksimālais reakcijas laiks	45 ms pie atvēršanas priekš MasterPact MTZ1 95 ms pie atvēršanas priekš MasterPact MTZ2 95 ms pie atvēršanas priekš MasterPact MTZ3
Diapazons	MasterPact
Ierīces īsais nosaukums	MN diag
Produkta vai sastāvdaļas veids	Zemsprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Drošība
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact MTZ1) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact MTZ2) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact MTZ3) ķēdes pārtraucējs
Sprieguma atbrīvošanas veids	Momentāni

Papildinošs

Kontroles veids	Sazinoties
signalizācijas funkcija	Kļūda MN atvērts Spole darbināms
[Un] sprieguma barošanas avots	24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC
Sliekšņa izslēgšanas spriegums	0,35...0,7 Un atvēršana 0,85 Un aizvēršana
Uzturēšanas jaudas patēriņš	4,5 W
Strāvas slēdža montāžas režīms	Fiksēts/izvilkums
Nodrošināts aprīkojums	1 instrukciju lapa
Piedāvājuma veids	Rezerves daļa

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,200 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	8,200 cm
1. iepakojuma svars	226,000 g

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**178 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**16 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**162 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**B34e9d49-eece-4a4d-8eb9-81eca60bf0ce**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**68**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**