Produkta datu lapa

Specifikācijas



Zemsprieguma atbrīvošana, TeSys GV4, MN spole, 24V AC/DC

GV4AU027

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	MN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	TeSys TeSys GV4) TeSys TeSys BV4)
Sprieguma atbrīvošanas veids	Zemsprieguma atbrīvošana
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	24 V atbilst IEC 60947-1
Sliekšņa izslēgšanas spriegums	< 0,35 Un droša atvēršana 0,35...0,7 Un iespējama atvēršana 0,85...1,1 Un iespējota aizvēršana
Montāžas režīms	Iekšējais stiprinājums
Maksimālā iedarbināšanas jauda VA	7 VA
Maksimālā ieslēgšanas jauda W	2 W
Maksimālais turēšanas jaudas patēriņš VA	7 VA
Maksimālais noturības enerģijas patēriņš W	2 W
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Darbības laiks	< 50 ms
Savienojumi - termināļi	atsperu spailes 1 0,5…1,5 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala
Stieples noņemšanas garums	8 mm

Vide

Daudzums komplektā	Komplektā 1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	66,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,000 cm
2. iepakojuma platums	13,000 cm
2. iepakojuma garums	18,500 cm
2. iepakojuma svars	690,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	10
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	1,120 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**252 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**251 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**