Produkta datu lapa

Specifikācijas



Neatkarīgais atslēdzējs (MX), TeSys Deca rāmis 2,24V AC 50Hz

GVAS025

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	"shunt" atvienošanas atbrīvošana
Ierīces īsais nosaukums	GVAS
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V AC 50 Hz

Papildinošs

Diapazona saderība	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
Vadības ķēdes sprieguma robežas	0,7...1,1 Un
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC atbilst IEC 60947-1 600 V AC atbilst UL 60947-4-1 600 V AC atbilst CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
sliekšņa izslēgšanas spriegums	0,75...0,2 Un
Ieslēgšanas jauda VA	14 VA AC
Iedarbināšanas jauda W	10,5 W
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	5 VA AC
Noturīgais enerģijas patēriņš W	1,6 W
Darbības laiks	10...15 ms atbilst IEC 60947-1
Slodzes koeficients	100 %
Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 1…2,5 mm² ciets skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 1…2,5 mm² ciets skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,75…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,75…2,5 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 1 kabelis(-i) 0,75…1,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 kabelis(-i) 0,75…1,5 mm² elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	< 1.4 N.m ieslēgts skrūvju skavu spailes
Mehāniskā izturība	10000 cikli ar GV3P un GV3L 30000 cikli ar GV2ME un GV2P
Daudzums komplektā	Komplektā 10
Augstums	89 mm
Platums	18 mm
Dziļums	66 mm
Neto svars	0,105 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	tumši pelēks

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,3 cm
1. iepakojuma platums	9,0 cm
1. iepakojuma garums	3,5 cm
1. iepakojuma svars	116,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	2,044 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Connections and Schema

GVAS•••

