Produkta datu lapa

Specifikācijas



Komunikācijas atvēršanas sprieguma atbrīvošana MX, MasterPact NT/NW, 200/250V AC/DC, rezerves daļa

33036

Galvenā

Diapazons	MasterPacT
Produktu klāsts	MasterPact NT MasterPact NW
Ierīces īsais nosaukums	MX com XF com
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Sprieguma atbrīvošanas veids	Atvēršanas spole Noslēguma spole
Kontroles veids	Sazinoties
[Uc] vadības ķēdes spriegums	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Strāvas slēdža montāžas režīms	Fiksēts Izvilkšana
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact NT) Masterpact MasterPact NW)

Papildinošs

Darbības slieksnis	0,7...1,1 x Un atvēršana
Atbildes laiks	55 ms +/- 10 % pie MasterPact NT 70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 50 ms +/- 10 % pie Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % pie Compact NS1600b...3200
Piegādājiet turēšanas jaudu	4,5 VA
Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	rezerves daļa pie MasterPact NT rezerves daļa pie MasterPact NW

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	6,2 cm
1. iepakojuma garums	8,3 cm
1. iepakojuma svars	152,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,9 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	18,5 cm
2. iepakojuma garums	13,2 cm
2. iepakojuma svars	1,575 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	9,85 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Daa56321-420c-42a1-92a1-ce130fa5475d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**74**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product in real life situation

