
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Standarta atveres zemsprieguma atbrīvošana MN, ComPacT NS630b/ NS3200, fiksēti, 200/250V AC/DC, rezerves daļa

33671

Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produktu klāsts	CompacT NS630b...1600 jaunā paaudze CompacT NS1600b...3200 jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	MN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Sprieguma atbrīvošanas veids	Atvēršanas spole Zemsprieguma atbrīvošana
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Strāvas slēdža montāžas režīms	Fiksēts
Diapazona saderība	ComPact Compact NS630b...1600) ComPact Compact NS1600b...3200)

Papildinošs

Darbības slieksnis	0,35...0,7 x Un atvēršana 0,85 x Un aizvēršana
Atbildes laiks	90 ms +/- 5 % pie Compact NS630b...1600 90 ms +/- 5 % pie Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % pie MasterPact NT 90 ms +/- 5 % pie MasterPact NW
Piegādājiet turēšanas jaudu	4,5 VA
Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	rezerves daļa pie MasterPact NT rezerves daļa pie MasterPact NT NAVY rezerves daļa pie MasterPact NW rezerves daļa pie MasterPact NW NAVY rezerves daļa pie CompacT NS630b...1600 jaunā paaudze rezerves daļa pie CompacT NS1600b...3200 jaunā paaudze

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	8,100 cm
1. iepakojuma svars	154,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,000 cm
2. iepakojuma platums	13,000 cm
2. iepakojuma garums	18,500 cm
2. iepakojuma svars	1,579 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	9,816 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**173 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**162 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Daa56321-420c-42a1-92a1-ce130fa5475d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**68**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**