Produkta datu lapa

Specifikācijas



Standarta atveres zemsprieguma atbrīvošana MN, MasterPact NT, CompacT NS630b/NS1600, izvelkama, 380/480V AC

33824

Galvenā

Diapazons	MasterPacT
Produktu klāsts	MasterPact NT MasterPact NT NAVY CompacT NS630b...1600 jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	MN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Sprieguma atbrīvošanas veids	Atvēršanas spole Zemsprieguma atbrīvošana
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	380...480 V AC 50/60 Hz
Strāvas slēdža montāžas režīms	Izvilkšana
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact NT) ComPact Compact NS630b...1600)

Papildinošs

Darbības slieksnis	0,35...0,7 x Un atvēršana 0,85 x Un aizvēršana
Atbildes laiks	40 ms +/- 5 % pie MasterPact NT 90 ms +/- 5 % pie Compact NS630b...1600
Piegādājiet turēšanas jaudu	4,5 VA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,300 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	180,500 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,848 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	480
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	103,152 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**175 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**13 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**162 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Daa56321-420c-42a1-92a1-ce130fa5475d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**68**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**