
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Komunikācijas aizvēršanas sprieguma atbrīvošana XF, MasterPact NT/NW fiksēts, 48/60VDC, 48VAC

47312

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | MasterPacT |
| **Produktu klāsts** | MasterPact NT<br>MasterPact NW<br>MasterPact NW DC |
| **Ierīces īsais nosaukums** | XF com |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Sprieguma atbrīvošana |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Kontrole |
| **Sprieguma atbrīvošanas veids** | Noslēguma spole<br>Momentāna sprieguma atlaišana |
| **Kontroles veids** | Sazinoties |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 48 V AC 50/60 Hz<br>48...60 V DC |
| **Strāvas slēdža montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Diapazona saderība** | Masterpact MasterPact NT)<br>Masterpact MasterPact NW)<br>Masterpact MasterPact NW DC) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Darbības slieksnis** | 0,85...1,1 Un aizvēršana |
| **Atbildes laiks** | 55 ms +/- 10 % pie MasterPact NT<br>70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 800 A<br>70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 1000 A<br>70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 1250 A<br>70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 1600 A<br>70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 2000 A<br>70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 2500 A<br>70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 3200 A<br>70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 4000 A<br>80 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 5000 A<br>80 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 6300 A |
| **Piegādājiet turēšanas jaudu** | 4,5 VA |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 1,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 4,8 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5,8 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,16 kg |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

# Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **17 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **15 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **Daa56321-420c-42a1-92a1-ce130fa5475d** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **66** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |