Produkta datu lapa

Specifikācijas



Standarta aizvēršanas sprieguma atbrīvošana XF, MasterPact NT/NW fiksēti, 380/480V AC

47355

Galvenā

Diapazons	MasterPacT
Produktu klāsts	MasterPact NT MasterPact NW MasterPact NW DC
Ierīces īsais nosaukums	XF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Sprieguma atbrīvošanas veids	Noslēguma spole Momentāna sprieguma atlaišana
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	380...480 V AC 50/60 Hz
Strāvas slēdža montāžas režīms	Fiksēts
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact NT) Masterpact MasterPact NW) Masterpact MasterPact NW DC)

Papildinošs

Darbības slieksnis	0,85...1,1 Un aizvēršana
Atbildes laiks	55 ms +/- 10 % pie MasterPact NT 70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 800 A 70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % pie MasterPact NW 6300 A
Piegādājiet turēšanas jaudu	4,5 VA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	6,1 cm
1. iepakojuma garums	8,3 cm
1. iepakojuma svars	1,158 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**17 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Daa56321-420c-42a1-92a1-ce130fa5475d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**66**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**