Produktdatenblatt

Spezifikationen



MX 24V 50/60Hz Arbeitsstromauslöser ComPact NSX100-630 Kompaktleistungsschalterzubehör

LV429384

EAN Code: 3606480019067

Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT
Baureihe	ComPacT NSX100 - 250 ComPacT NSX100 - 250 ComPacT NSX400 - 630 ComPacT NSX400 - 630 ComPacT NSX100 - 250 DC ComPacT NSX100 - 250 DC ComPacT NSX100 - 250 DC PV ComPacT NSX100 - 250 DC PV ComPacT NSX400 - 630 DC ComPacT NSX400 - 630 DC ComPacT NSX400 - 630 DC PV ComPacT NSX400 - 630 DC PV
Kurzbezeichnung des Geräts	MX
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule Arbeitsstromauslöser
[Uc] Steuerkreisspannung	24 V AC 50/60 Hz
Kompatible Produktfamilie	ComPacT ComPacT NSX ComPacT ComPacT NSX DC ComPacT ComPacT NSX ComPacT ComPacT NSX DC EasyPacT EasyPacT CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,7 - 1,1 x Un Öffnung
[tA] Antwortzeit	50 ms
Typ des Steuersignals	Gewartet Impuls
Impulsdauer	>= 20 ms
Einschaltstromversorgung	10 VA
Hilfsanschlussklemme	Feder0,5…1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16)
Drahtabisolierungslänge	7 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	6,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	118,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,200 cm
VPE 2 Breite	10,500 cm
VPE 2 Länge	23,500 cm
VPE 2 Gewicht	1,234 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	7,480 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**79**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**