Produkta datu lapa

Specifikācijas



Zemsprieguma atbrīvošana MN, ComPacT NSX, nominālais spriegums 12V DC, bezskrūvju atsperu spaiļu savienojumi

LV429402

Galvenā

Diapazons	ComPacT jaunā paaudze
Produktu klāsts	Compact NSX100...250 CompacT NSX100...250 jaunā paaudze Compact NSX400...630 CompacT NSX400...630 jaunā paaudze Compact NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC jaunā paaudze Compact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV jaunā paaudze Compact NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC jaunā paaudze Compact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	MN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Sprieguma atbrīvošanas veids	Atvēršanas spole "shunt" atvienošanas atbrīvošana
[Uc] vadības ķēdes spriegums	12 V DC
Diapazona saderība	ComPacT jaunā paaudze Compact NSX jaunā paaudze) ComPacT jaunā paaudze Compact NSX DC jaunā paaudze) ComPact Compact NSX) ComPact Compact NSX DC) EasyPact EasyPact CVS) PowerPact PowerPact daudzstandartu)

Papildinošs

Darbības slieksnis	0,35...0,7 x Un atvēršana 0,85 x Un aizvēršana
Atbildes laiks	50 ms
Piegādājiet turēšanas jaudu	5 W
Piegādājiet ieslēgšanas jaudu	10 W
Papildu pieslēguma spaile	atspere 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Stieples noņemšanas garums	7 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,4 cm
1. iepakojuma platums	4 cm
1. iepakojuma garums	8,5 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	123 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,2 cm
2. iepakojuma platums	14,7 cm
2. iepakojuma garums	22,5 cm
2. iepakojuma svars	1,307 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	8,329 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**180 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**180 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**8f4ed7d6-ab6b-4f7c-8583-658a30e91111**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**79**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**