# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Arbeitsstromauslöser, MX+Hilfskontakt OF, 24 V AC

19066

Der Verkauf wird eingestellt am: 31.12.2027

Der Service wird eingestellt am: 30.04.2030

Demnächst nicht mehr lieferbar

**EAN Code: 3303430190660**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | Acti9 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | MX + OF |
| **Zusammensetzung der Signalkontakte** | 1 Wechslerkontakt |
| **[In] Bemessungsstrom** | 0,1…6 A bei <= 240 V, AC<br>0,1…3 A bei <= 48 V, DC |
| **[Uc] Steuerkreisspannung** | 24 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC |
| **9-mm-Raster** | 2 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | Acti9 Vigi NG125<br>Acti9 NG125LMA<br>Acti9 NG125NA<br>Acti9 NG125 |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 8 kV entspricht EN/IEC 60947-2 |
| **Lokale Signalisierung** | Aktionsanzeige |
| **Montagemodus** | Fest |
| **Montagehalterung** | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| **Höhe** | 105 mm |
| **Breite** | 18 mm |
| **Tiefe** | 78 mm |
| **Produktgewicht** | 0,132 kg |
| **Elektrische Lebensdauer** | 10000 Zyklen entspricht EN/IEC 60947-2 |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Plattenklemme - 1 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² - fest<br>Plattenklemme - 1 Kabel(n) 0,5…1,5 mm² - flexibel<br>Plattenklemme - 1 Kabel(n) 0,5…1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse<br>Plattenklemme - 2 Kabel(n) 2,5 mm² - flexibel<br>Plattenklemme - 2 Kabel(n) 2,5 mm² - fest<br>Plattenklemme - 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse |
| **Drahtabisolierungslänge** | 10 mm |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 1 Nm |

## Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Normen** | EN/IEC 60947-2 |
| **Schutzart (IP)** | IP20 B entspricht EN/IEC 60947-2<br>IP4 entspricht EN/IEC 60947-2 |
| **Verschmutzungsgrad** | 3 entspricht EN/IEC 60947-2 |
| **Überspannungskategorie** | II |
| **Tropentauglichkeit** | 2 entspricht EN/IEC 60947-2 |
| **Relative Luftfeuchtigkeit** | 95 % bei 55 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…60 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…85 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,2 cm |
| **VPE 1 Breite** | 7,8 cm |
| **VPE 1 Länge** | 10,5 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 124 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 6 |
| **VPE 2 Höhe** | 11,2 cm |
| **VPE 2 Breite** | 8,5 cm |
| **VPE 2 Länge** | 23,5 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 807 g |
| **VPE 3 Art** | S03 |
| **VPE 3 Menge** | 54 |
| **VPE 3 Höhe** | 30 cm |
| **VPE 3 Breite** | 30 cm |
| **VPE 3 Länge** | 40 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 7,74 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| PFAS-Verordnung der OECD | **Artikel enthält PFAS Chemicals** |
| POP-Richtlinie | **Keine POP** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |