Produkta datu lapa

Specifikācijas



Šunta atvienošanas atbrīvošana ar OC kontaktu, Acti9 NG125, MX+OF, 24VAC, 24VDC

19066

Tiks pārtraukts: 2027. gada 30. jūn.

Servisa atbalsta beigu datums: 2030. gada 30. apr.

Tiks pārtraukts

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	"shunt" atvienošanas atbrīvošana ar OC kontaktu
Ierīces īsais nosaukums	MX + OF
signāla kontaktu sastāvs	1 C/O
[In] nominālā strāva	0,1…6 A pie <= 240 V , AC 0,1…3 A pie <= 48 V , DC
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
9 mm atstarpe	2

Papildinošs

Diapazona saderība	Acti9 Vigi NG125 Acti9 NG125LMA Acti9 NG125NA Acti9 NG125)
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst EN/IEC 60947-2
Vietējā signalizācija	Darbības indikators
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Augstums	105 mm
Platums	18 mm
Dziļums	78 mm
Neto svars	0,132 kg
Elektriskā izturība	10000 cikli atbilst EN/IEC 60947-2
Savienojumi - termināļi	plāksnes terminālis - 1 kabelis(-i) 0,5…2,5 mm² - stingrs plāksnes terminālis - 1 kabelis(-i) 0,5…1,5 mm² - elastīgs plāksnes terminālis - 1 kabelis(-i) 0,5…1,5 mm² - elastīgs ar uzgali plāksnes terminālis - 2 kabelis(-i) 2,5 mm² - elastīgs plāksnes terminālis - 2 kabelis(-i) 2,5 mm² - stingrs plāksnes terminālis - 2 kabelis(-i) 1,5 mm² - elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	10 mm
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	EN/IEC 60947-2
IP aizsardzības pakāpe	IP20 B atbilst EN/IEC 60947-2 IP4 atbilst EN/IEC 60947-2
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN/IEC 60947-2
Pārsprieguma kategorija	II
Tropizācija	2 atbilst EN/IEC 60947-2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,2 cm
1. iepakojuma platums	7,8 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	124 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	11,2 cm
2. iepakojuma platums	8,5 cm
2. iepakojuma garums	23,5 cm
2. iepakojuma svars	807 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	54
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	7,74 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**