Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 - sprieguma atbrīvošana - MX- iC60 RCBO - izslēgšanas bloki - 110…415 V AC

A9A19805

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	"shunt" atvienošanas atbrīvošana
Ierīces īsais nosaukums	MX
signāla kontaktu sastāvs	1 NC
[In] nominālā strāva	3 A pie 400 V , AC 50 Hz 6 A pie 230 V , AC 50 Hz 1,5 A pie 110 V , DC
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110...400 V AC 50 Hz 110 V DC
Sliekšņa izslēgšanas spriegums	0,7...1,1 Un
Kontroles veids	Pārslēgt
9 mm atstarpe	2

Papildinošs

Diapazona saderība	Acti9 iC60 RCBO)
Ieplūdes strāva	0,22 A at 110 V AC/DC 0,84 A at 400 V AC
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Augstums	80 mm
Platums	20 mm
Dziļums	98 mm
Neto svars	62 g
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	10000 cikli
Savienojumi - termināļi	skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā) - 1 kabelis(-i) 0,75…2,5 mm² - stingrs skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā) - 1 kabelis(-i) 0,75…2,5 mm² - elastīgs skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā) - 2 kabelis(-i) 1,5 mm² - stingrs skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā) - 2 kabelis(-i) 1,5 mm² - elastīgs skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā) - 1 kabelis(-i) 2,5 mm² - elastīgs ar uzgali skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā) - 2 kabelis(-i) 1,5 mm² - elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	6 mm pie apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	0,6 Nm apakšā

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	EN/IEC 60947-2
IP aizsardzības pakāpe	IP2
Piesārņojuma pakāpe	2
Pārsprieguma kategorija	III
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,100 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	10,200 cm
1. iepakojuma svars	82,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	10,000 cm
2. iepakojuma platums	11,500 cm
2. iepakojuma garums	27,000 cm
2. iepakojuma svars	557,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	3,950 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**