Produkta datu lapa

Specifikācijas



Šunta atslēgšanās ar OC kontaktu, Acti9, iMX+OF, sprieguma atbrīvošana, 100...415 VAC

A9A26946

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	"shunt" atvienošanas atbrīvošana ar OC kontaktu
Ierīces īsais nosaukums	iMX+OF
signāla kontaktu sastāvs	1 C/O
[In] nominālā strāva	AC-12 3 A pie 415 V , AC 50 Hz AC-12 6 A pie 100 V , AC 50 Hz AC-12 6 A pie 230 V , AC 50 Hz DC-12 1 A pie 110 V , DC DC-12 1 A pie 130 V , DC
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9 mm atstarpe	2

Papildinošs

Diapazona saderība	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO) Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Vietējā signalizācija	Darbības indikators
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	augšpusē : JĀ
Platums	18 mm
Krāsa	balts
Savienojumi - terminālļi	skavas spaile - 2 kabelis(-i) 2,5 mm² - elastīgs ar kabeļa galu skavas spaile - 1 kabelis(-i) 6 mm² - stingrs skavas spaile - 2 kabelis(-i) 2,5 mm² - stingrs skavas spaile - 1 kabelis(-i) 4 mm² - elastīgs
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tropizācija	2 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	2,800 cm
1. iepakojuma garums	9,300 cm
1. iepakojuma svars	78,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	26,500 cm
2. iepakojuma svars	678,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	6,551 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
POP direktīva	**Nav POP**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**29**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**