Produkta datu lapa

Specifikācijas



Zemsprieguma atbrīvošana, Acti9, iMN, sprieguma atlaišana, 48 V AC

A9A26961

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Zemsprieguma atbrīvošana
Ierīces īsais nosaukums	iMN
[Uc] vadības ķēdes spriegums	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
Kontroles veids	Standarta
9 mm atstarpe	2

Papildinošs

Diapazona saderība	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO) Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Vietējā signalizācija	Darbības indikators
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	augšā un apakšā : JĀ
Platums	18 mm
Krāsa	balts
Savienojumi - termināļi	skavas spaile - 1 kabelis(-i) 9 mm² - stingrs skavas spaile - 2 kabelis(-i) 2,8 mm² - stingrs skavas spaile - 1 kabelis(-i) 7 mm² - elastīgs skavas spaile - 2 kabelis(-i) 2,8 mm² - elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-1
Tropizācija	2 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,8 cm
1. iepakojuma platums	8 cm
1. iepakojuma garums	9,4 cm
1. iepakojuma svars	78 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	8,5 cm
2. iepakojuma platums	10 cm
2. iepakojuma garums	26,7 cm
2. iepakojuma svars	684 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	6,562 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**C019b20e-e2a4-4fe7-afac-47a72d3f1e0f**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**29**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**