# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 380/415V AC 50/60Hz

A9A26971

**EAN Code: 3606480088032**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | Acti9 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Unterspannungsauslöser |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | iMNx |
| **[Uc] Steuerkreisspannung** | 380 - 415 V AC 50/60 Hz |
| **Steuerungstyp** | Mit externer Versorgung |
| **9-mm-Raster** | 2 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | Acti9 iC60H RCBO<br>Acti9 iC60H RCBO PoN<br>Acti9 iC60H2 RCBO<br>Acti9 iC60N RCBO<br>Acti9 iKQE RCBO<br>Acti9 iCVm40<br>Acti9 iCVr40<br>Acti9 iDDm40 |
| **Lokale Signalisierung** | Aktionsanzeige |
| **Montagemodus** | Aufsteckbar |
| **Montagehalterung** | DIN-Schiene |
| **Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken** | Oben: ja |
| **Breite** | 18 mm |
| **Farbe** | Weiß |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 12 mm² - fest<br>Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,11 mm² - fest<br>Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 10 mm² - flexibel<br>Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,11 mm² - flexibel mit Kabelende |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 1 Nm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | EN/IEC 60947-1 |
| **Tropentauglichkeit** | 2 entspricht EN/IEC 60947-5-1 |
| **Relative Luftfeuchtigkeit** | 95 % bei 55 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -35…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…85 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 2,800 cm |
| **VPE 1 Breite** | 7,800 cm |
| **VPE 1 Länge** | 9,400 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 89,000 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 8 |
| **VPE 2 Höhe** | 8,700 cm |
| **VPE 2 Breite** | 10,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 26,800 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 770,000 g |
| **VPE 3 Art** | S03 |
| **VPE 3 Menge** | 72 |
| **VPE 3 Höhe** | 30,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 7,352 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **F424a834-4323-48ec-b820-909395aad869** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| PFAS-Verordnung der OECD | **Artikel enthält PFAS Chemicals** |
| POP-Richtlinie | **Keine POP** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **29** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |