Produkta datu lapa

Specifikācijas



MX šunta atslēgšanās 48Vac 48Vdc

A9N26477

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	"shunt" atvienošanas atbrīvošana
Ierīces īsais nosaukums	MX
[Uc] vadības ķēdes spriegums	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
9 mm atstarpe	2

Papildinošs

Diapazona saderība	Acti9 iDPN Acti9 C120) Acti9 C40) Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi) Acti9 DT40) Acti9 DT60) Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID) Acti9 SW60-DC
Vietējā signalizācija	Darbības indikators
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	augšpusē : JĀ
Augstums	82,5 mm
Platums	18 mm
Dziļums	73,5 mm
Neto svars	60 g
Krāsa	balts
Savienojumi - termināļi	skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā) - 2 kabelis(-i) 1,5 mm² - elastīgs skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā) - 2 kabelis(-i) 1,5 mm² - elastīgs ar uzgali skrūvejāmas savienojuma spailes (apakšā) - 1 kabelis(-i) 0,5…2,5 mm² - stingrs
Stieples noņemšanas garums	9 mm pie apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm apakšā

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	ASEFA KEMA LCIE ASTA
Tropizācija	2 atbilst EN/IEC 60947-2
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,800 cm
1. iepakojuma platums	7,900 cm
1. iepakojuma garums	9,200 cm
1. iepakojuma svars	72,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	9,800 cm
2. iepakojuma garums	26,500 cm
2. iepakojuma svars	639,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,052 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**29**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**