# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Unterspannungsauslöser verzögert MNs, 220-240V AC

A9N26963

**EAN Code: 3606480383014**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produktbereich** | Acti9 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Unterspannungsauslöser |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | MNs |
| **[Uc] Steuerkreisspannung** | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| **Steuerungstyp** | Verzögert |
| **9-mm-Raster** | 2 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | Acti9 iDPN<br>Acti9 C120<br>Acti9 C40<br>Acti9 C60H-DC<br>Acti9 C60NA-DC<br>Acti9 C60PV-DC<br>Acti9 DPN Vigi<br>Acti9 DT40<br>Acti9 DT60<br>Acti9 ID C40<br>Acti9 IDc<br>Acti9 ITG40<br>Acti9 ID<br>Acti9 DPN |
| **Lokale Signalisierung** | Aktionsanzeige |
| **Montagemodus** | Fest |
| **Montagehalterung** | 35 mm symmetrische DIN-Schiene |
| **Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken** | Oben: ja |
| **Höhe** | 82,5 mm |
| **Breite** | 18 mm |
| **Tiefe** | 73,5 mm |
| **Produktgewicht** | 66 g |
| **Farbe** | Weiß |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemme (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel<br>Schraubklemme (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse<br>Schraubklemme (unten) - 1 Kabel(n) 0,5…2,5 mm² - fest |
| **Drahtabisolierungslänge** | 9 mm für unten Verbindung |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 1 Nm unten |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | EN/IEC 60947-2 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Produktzertifizierungen** | LCIE<br>ASTA<br>KEMA<br>ASEFA |
| **Tropentauglichkeit** | 2 entspricht EN/IEC 60947-2 |
| **Relative Luftfeuchtigkeit** | 95 % bei 55 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…50 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…85 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 2,900 cm |
| **VPE 1 Breite** | 8,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 9,400 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 76,400 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 8 |
| **VPE 2 Höhe** | 8,500 cm |
| **VPE 2 Breite** | 9,800 cm |
| **VPE 2 Länge** | 26,700 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 667,000 g |
| **VPE 3 Art** | S03 |
| **VPE 3 Menge** | 72 |
| **VPE 3 Höhe** | 30,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 6,434 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **4e946b1f-2894-4149-b93b-de83881bcfbd** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| PFAS-Verordnung der OECD | **Artikel enthält PFAS Chemicals** |
| POP-Richtlinie | **Keine POP** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten** |
| Silikonfrei | **Nein** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **29** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |