Produkta datu lapa

Specifikācijas



Multi9 - šunta atvienošanas atbrīvošana ar OC kontaktu - MX + OF - 12/24 V AC - 12/24 V DC

M9A26948

Galvenā

produktu klāsts	Multi9
Produkta vai sastāvdaļas veids	"shunt" atvienošanas atbrīvošana ar OC kontaktu
Ierīces īsais nosaukums	MX + OF
signāla kontaktu sastāvs	1 C/O
[In] nominālā strāva	6 A pie <= 240 V , AC
[Uc] vadības ķēdes spriegums	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
9 mm atstarpe	2

Papildinošs

Diapazona saderība	Multi9 C60BP Multi9 C60BPR Multi9 C60SP Multi9 GFP Multi9 C60H-DC
Vietējā signalizācija	Darbības indikators
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Augstums	82,5 mm
Platums	18 mm
Dziļums	68 mm
Neto svars	0,065 kg
Savienojumi - terminālļi	skavas spaile (apakšā) - 1 kabelis(-i) 2,5 mm² (AWG 14) - stingrs skavas spaile (apakšā) - 2 kabelis(-i) 1,5 mm² (AWG 16) - stingrs
Stieples noņemšanas garums	9 mm pie apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm apakšā

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	CCC PCT UL UR
Piesārņojuma pakāpe	3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,600 cm
1. iepakojuma platums	7,700 cm
1. iepakojuma garums	9,400 cm
1. iepakojuma svars	74,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	8,600 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	26,500 cm
2. iepakojuma svars	654,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	6,275 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
ESAO PFAS regula	**Nav ESAO PFAS ķīmisko vielu**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**29**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**