Produkta datu lapa

Specifikācijas



Strāvas vada komplekts (6 ea), bloķēšana, C19–C20 (90 grādi), 0,6 m

AP8712R

Pārskats

Apraksts	Free up space and secure power cords between rack-mount PDUs and attached IT equipment with this exclusive easy-to-use cord retention method. While these cords will fit into any standard IEC receptacle or power inlet; the "locking" feature is enabled only when used with APC AP8000 series Rack PDUs or IT equipment with built-in locking receptacles. These locking connectors reduce the probability of accidentally disconnecting cords and dropping loads.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas vads
Ievades strāvas ierobežojumi	16 A
Ievades savienojuma veids	IEC 60320 C20
Maksimālais strāvas patēriņš	16 A
maksimālā līnijas strāva	16 A
Kabeļu skaits	6
Kabeļa garums	0,6 m
strāvas kabeļa garums	0,6 m
Nodrošināts aprīkojums	3 left-angle jumper cords 3 right-angle jumper cords

Papildinošs

Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Augstums	300 mm
Platums	60 mm
Dziļums	60 mm
Neto svars	1,12 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	CCC CSA PSE UL sarakstā VDE
Relatīvais mitrums	20…80 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	20…80 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…75 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…75 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	30 cm
1. iepakojuma platums	6 cm
1. iepakojuma garums	6 cm
1. iepakojuma svars	1,12 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	13
2. iepakojuma augstums	26 cm
2. iepakojuma platums	33,8 cm
2. iepakojuma garums	56,5 cm
2. iepakojuma svars	15 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	13
3. iepakojuma augstums	143,99 cm
3. iepakojuma platums	100 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	15 kg
SCC14	10731304279676

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**74 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**66 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**30**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**