# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC NetShelter barošanas kabeļu komplekts (6 gab.), bloķēšanas, no C19 līdz C20, 1,2 m

AP8714S

## Pārskats

| | |
|---|---|
| **Apraksts** | Free up space and secure power cords between rack-mount PDUs and attached IT equipment with this exclusive easy-to-use cord retention method. While these cords will fit into any standard IEC receptacle or power inlet; the "locking" feature is enabled only when used with APC AP8000 series Rack PDUs or IT equipment with built-in locking receptacles. These locking connectors reduce the probability of accidentally disconnecting cords and dropping loads. |

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Strāvas vads |
| **Ievades strāvas ierobežojumi** | 16 A |
| **Ievades savienojuma veids** | IEC 60320 C20 |
| **Maksimālais strāvas patēriņš** | 16 A |
| **maksimālā līnijas strāva** | 16 A |
| **Kabeļu skaits** | 6 |
| **Kabeļa garums** | 1,21 m |
| **strāvas kabeļa garums** | 1,2 m |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas izvēle** | No preference |
| **Montāžas režīms** | Nav montējams uz plaukta |
| **Augstums** | 300 mm |
| **Platums** | 70 mm |
| **Dziļums** | 70 mm |
| **Neto svars** | 1,64 kg |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | CCC<br>CSA<br>PSE<br>UL sarakstā<br>VDE |
| **Relatīvais mitrums** | 20…80 % |
| **Uzglabāšana Relatīvais mitrums** | 20…80 % |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…75 °C |
| **Uzglabāšanas augstums** | 0…15240 m |
| **Darbības augstums** | 0...10000 pēdas |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…75 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 30 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,64 kg |
| **SCC14** | 10731304279706 |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **143 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **8 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **132 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **3 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **15 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **30** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |