Produkta datu lapa

Specifikācijas



Strāvas vads, C20 līdz IEC309 (16A), 2,5 m

AP9899

Pārskats

Apraksts	This cable connects an IEC C19 outlet to an IEC 309-16A connector. It can be used as a means to plug in a 16A IEC 309 plug into a Rack PDU with IEC C19 outlets.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas vads
Ievades strāvas ierobežojumi	16 A
Ievades savienojuma veids	IEC 60320 C20
maksimālā līnijas strāva	16 A
Kabeļa garums	2,4 m

Papildinošs

Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Augstums	95 mm
Platums	292 mm
Dziļums	95 mm
Neto svars	0,5 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	VDE
Relatīvais mitrums	20…80 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	20…80 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	10…30 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,2 cm
1. iepakojuma platums	30,5 cm
1. iepakojuma garums	10,2 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	0,609 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	25,4 cm
2. iepakojuma platums	32,2 cm
2. iepakojuma garums	53,2 cm
2. iepakojuma svars	6,12 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	10
3. iepakojuma augstums	143,99 cm
3. iepakojuma platums	100 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	6,12 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**32 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**29 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**30**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**